D

DRINK SYSTEMEN

LANDMECO

DRINK NIPPELS

Water is een van de meest belangrijke factoren die bepalend is voor de groei en de gezondheid voor vleeskuikens. LANDMECO richt zich op heel Scanidnavie, waar sprake is van toegenomen focus op strooisel kwaliteit en voetzool controle over de afgelopen jaren. LANDMECO heeft actief bijgedragen aan de verbetering van strooisel kwaliteit en het oplossen van voetzool problemen door te kiezenvoor nippels die strooisel droog houden, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het product.

We hebben veel belang gehecht aan de vraag of de nippels de dieren het water konden bieden wat ze nodig hebben, zowel de eendagskuikens als bij het naderen van het slachtgewicht, zonder verspilling van water. Alle nippels kunnen worden geactiveerd tot het geven van water 360º in elke richting, waardoor zelfs kleine eendagskuikens gemakkelijk toegang tot water hebben in de eerste kritieke dagen nadat de dieren in de stal komen. Naar mate de kuikens groeien, hebben ze meer vermogen op de nippelpen op te tillen en zo de water stroom te verhogen. Hoe meer de nippelpen wordt opgetild, hoe meer water er wordt geleverd door de nippel.

Onze ervaring is dat, strooisel kwaliteit en voeropname aanzienlijk worden verbeterd door het kiezen van het juiste drinksysteem en het volgen van de door ons opgestelde gebruiksinstruktie.

LANDMECO GESELECTEERD

7

LANDMECO heeft dit speciale drink systeem geselecteerd op de volgende criteria:

1. Flexibele water stroom
2. Effectiieve uitschakeling
3. Geen water verspilling
4. Betrouwbaarheid en duurzaamheid
5. Eenvoudige en flexibele montage
6. Gemakkelijk schoon te maken
7. Weerstand tegen desinfectie en reinigingsmiddelen

LUBING PISTON NIPPEL

Lubing piston nippel staan de dieren toe om tot 91ml per minuut te drinken. De relatief dunne nippel pen geeft zelfs kleine eendagskuikens gemakkelijke toegang tot het water. De nippel pen wordt geactiveerd door hele lichte druk, om het gemakkelijk te maken voor kuikens van jonge hennen om voldoende water te krijgen. LANDMECO raad altijd aan om lekbakjes te gebruiken bij Lubing piston nippels.

Deze nippels zijn verkrijgbaar in 100% rvs staal en in een combinatie van pvc (het omhulsel) en rvs (de rest).

CORTI PISTON NIPPEL

Corti piston nippels staan de dieren toe om tot 110ml per minuut te drinken. Met dank aan hun relatief dikke nippel pen, sluit de nippel snel. Zijdruk op de nippel pen produceerd een lage maar constante waterstroom. De nippels zijn gemaakt van rvs.

LANDMECO is de enige leverancier die Corti nippels aanbied met gedraaide nippel pen. De gedraaide nippel pen geeft een grootste verbetering op de cotroleerbare water flow, en gaat iedere water verspilling langs de nippel tegen.

Door de grote water flow, adviseerd LANDMECO dat bij Corti piston nippels lekbakjes worden toegepast.

ASSESOIRES

DRUKREGELAAR

De drukregelaar heeft een ingebouwd gebruiksvriendelijk doorspoelsysteem welke, met een enkele handeling de waterlijn door kan spoelen met hogedruk. Bovendien verlaagt het lage aantal componenten de betrouwbaarheid.

De drukregelaar controleerd effectief de waterdruk in de lijn onafhangkelijk van de wateropname van de dieren. De regelaar, en de watertoevoer, kunnen worden gemonteerd aan het einde van de lijn of in het midden afhankelijk van de lengte.

WATER AANVOERSET:

LANDMECO kan ook water aanvoersets leveren samen met het drinksysteem. De water aanvoersets zijn voor geprefabriceerd en gemakelijk te monteren.

LANDMECO's plastic nippel buizen zijn vierkant (22 x 22 mm) waar de nippels direct zijn ingeschroefd.

Nippel-buis:

SUPPORT BUIZEN

Als standaard, zijn gegalvaniseerde vierkantebuizen (25x25 mm) gebruikt als supportbuis om de nippel lijnen te stabeliseren. De buizen zijn aan elkaar verbonden door 200mm interne verbinders, waardoor vuil geen kans krijgt.

De support buizen zijn zo gedraaid dat de vier zijden in 45° hoek staan. Dit geeft de grootst mogelijke stabiliteit, zowel verticaal als horizontaal. Vierkante buizen zijn ook gemakelijker schoon te maken dan ronde buizen. Als alternatief voor de vierkante support buizen zijn ronde ¾" gegalvaniseerde buizen toepasbaar.

Indien gewenst kan antizitdraad boven de waterlijnen worden aangebracht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DRINK SYSTEEM

STROOM SCHEMA (NIPPEL PEN 7 MM OPGETILD)

Bekijk ook de LANDMECO brochures van bijvoorbeeld:
(LANDMECO behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen)

VOERPANNEN

REARING & MALE FEEDING

VERWARMING SYSTEEM

AVIARY SYSTEMS - COMBO2

DEALER

De Roo

Jipsingboertangerweg 99 • 9551 TN Sellingen • Tel. 0599-326273 • info@installatieburo-deroo.nl • www.installatieburo-deroo.nl